- Vibrationsarme Arbeitsplatte
- Automatischer Strömungsregler
- Große Arbeitsöffnung

FlowFAST H Reverse Flow

Die Wägekabine unter den FASTER Personenschutzwerkbänken

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FASTER Personenschutzwerkbank

Gemäß EN ISO 14644-1

		FASTER FlowFAST H Reverse Flow			
Beschreibung	**Einheit**	**0.9 m**	**1.2 m**	**1.5 m**	**1.8 m**
Allgemeine Maße B × H × T (1)	mm	945 × 1195 × 925	1250 × 1195 × 925	1555 × 1195 × 925	1860 × 1195 × 925
Nutzbaren Maße (2)	mm	885 × 734 × 600	1190 × 734 × 600	1495 × 734 × 600	1800 × 734 × 600
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	mm	2025			
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm	880			
Arbeitsöffnung	mm	735			
Gewicht	kg	104	122	171	194
Inflow	m/s	0,40			
Geräuschpegel	dB(A)	49	51	53	55
Lichtstärke	lux	>1100	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230V 50Hz			
Stromverbrauch	W	320	360	460	520
Schutzklasse		1/20			
Interne Absicherung		4A			
Steckdosen		1	1	1	1
weitere Steckdosen		●	●	●	●
PVC Frontrollo		●	●	●	●
Automatischer Strömungsregler		●	●	●	●

(1) Die Geräte werden montiert geliefert, können jedoch vor Ort für die Einbringung zerlegt werden. Reduzierung der Gesamttiefe auf 700mm möglich
(2) Die Geräte sind auch mit einer nutzbaren Gerätetiefe von 1000 und 1500 mm lieferbar.

● Standard ● Optional

CARLO ERBA Reagents GmbH
Denzlinger Straße 27
D-79312 Emmendingen
Tel.: +49 (0) 7641-46 88 19-0

CER DE/Tec_FlowFAST-H-Reverse Flow/2020-05/Ed. 01 In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice.