SafeFAST Light

Technisches Datenblatt

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Technische Spezifikationen

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

FASTER SafeFAST Light | Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

Beschreibung		Einheit	0,7 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1)	mm	830×980×650
Nutzbare Maße B×H×T		mm	732×600×380
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)		mm	1780
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)		mm	865
Arbeitsöffnung		mm	200
Max. elekt. Frontöffnung		mm	○
Komplette Frontscheibenöffnung		mm	440
Gewicht		kg	90
Abluft		m^3/h	296
Inflow		m/s	0,45
Downflow		m/s	0,35
Geräuschpegel	(2)	dB(A)	<51
Lichtstärke		lux	>800
Elektrischer Anschluss			1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom	(2) (3)	A	0,8
Stromverbrauch		W	120
Schutzklasse / IP			1 / 20
Interne Absicherung		A	4
Wärmeabgabe		W	75
Betriebsmodus für Nachtabsenkung			●
Steckdosen IP66			1

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand
(2) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000
(3) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional ○ Nicht verfügbar

CER DE/Tec_SafeFAST-Light/2022-03/Ed. 01 In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

CARLO ERBA Reagents GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
Tel.: +49 (0) 7641-46 88 19-0