SafeFAST Top

Technisches Datenblatt

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Technische Spezifikationen

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

FASTER SafeFAST Top | Klasse II gemäß DIN EN 12469:2000

Beschreibung		Einheit	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1)	mm	1015×1470×785	1320×1470×785	1625×1470×785	1930×1470×785
Nutzbare Maße B×H×T		mm	885×660×580	1190×660×580	1495×660×580	1800×660×580
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)		mm	2270			
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)		mm	905			
Arbeitsöffnung		mm	200			
Max. elekt. Frontöffnung		mm	430			
Komplette Frontscheibenöffnung		mm	430			
Gewicht		kg	185	215	260	300
Abluft		m³/h	290	390	485	585
Inflow	(2)	m/s	0,45			
Downflow	(2)	m/s	0,40			
Geräuschpegel	(3)	dB(A)	<57	<58	<59	<60
Lichtstärke		lux	>1000	>1100	>1200	>1200
Elektrischer Anschluss			1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (SchuKo-Stecker)			
Gesamtstrom S Serien	(3)(4)	A	1,9	2,1	3,4	3,6
Gesamtstrom D Serien	(3)(4)	A	2,2	2,4	3,9	4,2
Stromverbrauch		W	281	390	587	691
Schutzklasse / IP			1 / 20			
Interne Absicherung		A	4			
Wärmeabgabe		W	175	240	295	360
Betriebsmodus für Nachtabsenkung			●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode			○	○	○	○
Steckdosen IP66			1	1	2	2
Weiterer HEPA-Filter	(5)		●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop			●	●	●	●

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand
(2) Werte sind individuell einstellbar bei einem Doppelgebläse
(3) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000
(4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus
(5) Optional bei Doppelgebläse möglich

● Standard ● Optional ○ Nicht verfügbar

CER DE/Tec_SafeFAST-Top/2022-03/Ed. 01 In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

CARLO ERBA Reagents GmbH
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
Tel.: +49 (0) 7641-46 88 19-0