# SafeFAST Classic

## Technisches Datenblatt

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

# Technische Spezifikationen

## Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

FASTER SafeFAST Classic | Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

| Beschreibung | | Einheit | 0,9 m | 1,2 m | 1,5 m | 1,8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Maße B×H×T | (1) | mm | 1045×1500×810 | 1350×1500×810 | 1655×1500×810 | 1960×1500×810 |
| Nutzbare Maße B×H×T | | mm | 887×740×580 | 1192×740×580 | 1497×740×580 | 1802×740×580 |
| Gerätehöhe mit Untergestell (Standard) | | mm | 2350 | | | |
| Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz) | | mm | 880 | | | |
| Arbeitsöffnung | | mm | 200 | | | |
| Max. elekt. Frontöffnung | | mm | 440 | | | |
| Komplette Frontscheibenöffnung | | mm | 740 (optional) | | | |
| Gewicht | | kg | 170 | 195 | 225 | 260 |
| Abluft | | m³/h | 290 | 390 | 485 | 585 |
| Inflow | (2) | m/s | 0,45 (einstellbar) | | | |
| Downflow | (2) | m/s | 0,40 (einstellbar) | | | |
| Geräuschpegel | (3) | dB(A) | <53 | <54 | <55 | <56 |
| Lichtstärke | | lux | >1100 | >1200 | >1300 | >1300 |
| Elektrischer Anschluss | | | 1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (SchuKo-Stecker) | | | |
| Gesamtstrom | (3)(4) | A | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,6 |
| Stromverbrauch | | W | 256 | 364 | 539 | 644 |
| Schutzklasse / IP | | | 1 / 20 | | | |
| Interne Absicherung | | A | 4 | | | |
| Wärmeabgabe | | W | 175 | 240 | 295 | 360 |
| Betriebsmodus für Nachtabsenkung | | | ● | ● | ● | ● |
| Fernwartung (Remote Control Function) | (5) | | ● | ● | ● | ● |
| Quick Start Function / Energy Save Mode | (5) | | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosen IP66 | | | 2 | | | |
| Weitere Filter | (5) | | ● | ● | ● | ● |
| Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop | (5) | | ● | ● | ● | ● |

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand
(2) Werte sind individuell einstellbar bei einem Doppelgebläse
(3) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000
(4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus
(5) Optional bei Doppelgebläse möglich

● Standard ● Optional

CER DE/Tec_SafeFAST-Classic/2022-03/Ed. 01 In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

**CARLO ERBA Reagents GmbH**
Denzlinger Straße 27
79312 Emmendingen
Tel.: +49 (0) 7641-46 88 19-0